Spray Anti-Fricción MoS2



Lubricante seco

El Spray Antifricción MoS2 WEICON es un lubricante seco exento de grasa de gran resistencia a presiones y temperaturas altas de -200 hasta +450 (corto tiempo) hasta +500.

El revestimiento repele a la suciedad, polvo y agua, es resistente al aceite, grasas y productos químicos, se adhiere a superficies metálicas, de plástico y de madera. El gran porcentaje de MoS2 proporciona una lubricación deslizante limpia, elimina la fricción, sirve de lubricación de emergencia y reduce los ruidos de marcha.

El Spray Antifricción MoS2 reduce y mejora las condiciones de rodaje de cojinetes de fricción, dentados y de otras parejas de deslizamiento, especialmente bajo alta presión y baja velocidad de

El Spray Antifricción MoS2 WEICON puede aplicarse en rieles de deslizamiento y rodadura así como en guías, cintas de transporte, rodillos de transporte y lanzaderos de transporte, para el revestimiento de herramientas de punzonado, en productos de la técnica de carga, en lugar de antiadherentes con silicona y en todo lugar en que no se desea o no se admite la lubricación con aceites o grasas. El Spray Antifricción MoS2 es resistente a los rayos Roentgen y láser.

Datos técnicos

Olor	diluente
Características	Lubricante seco a base de MoS#
Estabilidad de almacenaje	24 meses
Color	Negro antracita
Resistencia a la temperatura	-200 hasta +450 (corto tiempo) hasta +500 °C
Seco al polvo después de	2-3 min.
Dureza final después de	0,5 h
Código ISSA	53.402.27
Código IMPA	450832

Procesamiento

Limpiar y desengrasar las superficies antes de usar (p. ej. con WEICON Limpiador de Superficies). Agitar el bote antes de usarlo hasta oír claramente las bolas agitadoras. Aplicar el spray a una distancia de aprox. 20 cm en la superficie limpia y seca. En el caso de uso continuo, agitar el bote de vez en cuando. En temperatura ambiente (+20°C), la capa está seca al polvo en aprox. 2-3 minutos después de la aplicación.

Almacenamiento

Contenedor bajo presión. Proteger de temperaturas mayores de +50°C y de la luz directa del sol.

Seguridad y salud

En el procesamiento de los productos WEICON es necesario observar las especificaciones y prescripciones físicas, toxicológicas, ecológicas y relativas a la seguridad técnica indicadas en nuestras fichas de seguridad CE (www.weicon.com).

Envases disponibles:

11539400-36 Spray Anti-Fricción MoS2 400 ml

Las indicaciones y recomendaciones contenidas en este folleto no representan ningún aseguramiento de propiedades. Estas se basan en los resultados de nuestras investigaciones y experiencias. No obstante no son vinculantes, debido a que no conocemos las condiciones de aplicación especiales en el usuario. Solo se puede asumir una garantia para una calidad permanentemente elevada de nuestros productos. Recomendamos determinar a través de suficientes ensayos propios, si por parte del producto indicado se cumplen las propiedades deseadas. Un derecho en base a ello está descartado. El usuario asume exclusivamente la responsabilidad por un empleo erróneo o diferente a su finalidad.